



מקדם הדבקה למשטחי זכוכית ומשטחים מזוגגים

תיאור במוצר:

MARITRANS® TILE-PRIMER הוא מקדם הדבקה שקוף, בעל מרכיב אחד שיוצר תגובה כימית על משטחי קרמיקה וזכוכית ומספק תנאי הידבקות מעולים לציפוי שבא לאחר מכן. על בסיס ממש. פועל באמצעות תגובה עם הלחות של הקרקע והאוויר.

שימושים:

- משמש בעיקר כמקדם הדבקה (פריימר) לפוליאורטן פיגמנטי או שקוף ולציפויים על משטחים מזוגגים שאינם סופגים כמו:
- אריחי קרמיקה מזוגגים
 - זכוכית
 - לבני זכוכית
 - ועוד

יתרונות:

- יישום פשוט
- עיגון נוח לזכוכית "קשה" ומשטחים מזוגגים
- עמידות בפני קרני UV

אופן שימוש:

30-60 גרם / מ"ר בשכבה אחת או שתיים
כיסוי זה מבוסס על ידי יישום מעשי של רולר על גבי משטח חלק בתנאים אופטימליים. גורמים כמו פני השטח, לחות, טמפרטורה, נקבוביות, שיטת יישום וגימור יכולים להשפיע על כמויות כמו פני השטח ואופן השימוש.

יישום:

הכנת המשטח:

הכנת המשטח היא תנאי חשוב לגימור ועמידות אופטימליים. המשטח צריך להיות נקי וחלק ללא כל זיהום שעשוי להשפיע לרעה על ההידבקות. יש להסיר שמנים, ציפויים ישנים, לכלוך, שומנים, חומרים אורגניים, חלקים רופפים ואבק. שתכולת הלחות לא תעלה על 5%.

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיגות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם. השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע. אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת לשווי המוצר שהשתמשת בו ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

יישום בפועל:

כדי להשיג תוצאות מיטביות הטמפרטורה בעת היישום צריכה לנוע בין 5 ל- 35 מעלות צלזיוס והלחות היחסית צריכה לנוע בין 50% ל- 70%. טמפרטורה ולחות נמוכה יכולות לעכב את פעולת החומר. מנגד, לחות גבוהה יכולה להשפיע על הגימור הסופי.

יש ליישם את החומר באמצעות השריית מטלית יבשה ונקייה וניגוב כל המשטח באמצעותה. יש להחליף מטליות לעיתים קרובות. כאשר אתם פועלים על פי הנחיות היישום אתם מבטיחים שמלבד התגובה הכימית פני השטח יקבלו את החומר ביעילות רבה.

וודאו כי מרחתם כמות מספקת של חומר על פני כל המשטח מבלי להשאיר כתמים לא מטופלים. לאחר כשעתיים מיישום החומר יש למרוח את שכבת הציפוי הבאה.

אריזה:

MARITRANS® TILE-PRIMER מגיע באריזה של 5 ק"ג ושל 15 ק"ג. יש לאחסן את האריזה במיקום יבש וקריר לתקופה של עד 9 חודשים. יש לשמור על החומר מפני חשיפה ללחות, כפור ואור שמש ישיר.

המוצרים צריכים להישאר באריזתם המקורית, ללא פתיחה, כשהם נושאים את שם היצרן, תאור המוצר, מספר אצווה ותוויות אמצעי זהירות והוראות ליישום.

אספקה ואחסון:

- 310 מ"ל במחסנית
- חיי מדף של 12 חודשים בעת אחסון במקום קריר ויבש או מתחת ל- °C +25 במכל המקורי

אמצעי בטיחות:

MARITRANS® TILE-PRIMER מכיל איזופרופיל אלקוהול. ראה מידע שסופק על ידי היצרן. אנא עיין בנתוני הבטיחות.

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיגות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם. השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע. אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת לשווי המוצר שהשתמשת בו ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.