

# LOCTITE

## BEYOND THE BOND

מוצרים מתקדמים לתיקון ואחזקה  
לתעשייה ולתחום התחבורה



עשה זאת נכון, בפעם הראשונה.

SICOMET®

Henkel

TEROSON®

**סיליקון (RTV) מקצועי**

**LOCTITE SI 5910 BLACK**  
**שופרת סיליקון (RTV) שחור**

סיליקון (RTV) שחור, מתאים לאטימת חלקי רכב חשופים לשמנים ומנועים, כמו כיווי מנוע ומיכלי שמן. עמידות לטמפרטורות עד כ-200°. מאופיין בעמידות גבוהה לשמנים ותנועה מכאנית חוזרת, מונע זליגת חומר לאחר המריחה.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 80 מ"ל  
מק"ט: 2150150



**LOCTITE 5660 / LOCTITE 5910**  
**שופרת סיליקון שחור לאטמים**

סיליקון נטול ריח, משמש להדבקה ואיטום בחוזק גבוה, ועמיד לאורך זמן ברעידות. מתאים לשימוש בסביבה שמנונית כגון מכסה רצועת תיזמון (טיימינג) אגני שמן וכדומה. מרווח מילוי 1 מ"מ, מומלץ לעבודה עם פלסטיק ומתכת.

אריזה: 6 יח' | תכולה: 100 מ"ל  
מק"ט: 2150046 (שחור)  
מק"ט: 2150047 (אפור)



**LOCTITE SI 5920 COPPER**  
**שופרת סיליקון (RTV) אדמדם**

סיליקון (RTV) בצבע נחושת, דבק ואטם עמיד לטמפרטורות גבוהות עד 350°. מתאים לאיטום ולבידוד חשמלי, עם הדבקה מעולה למתכות שונות. עמיד למגוון רחב של כימיקלים ושמנים, מתאים לסביבות תעשייתיות קשות.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 70 מ"ל  
מק"ט: 2150148



**LOCTITE SI 5699 GREY**  
**שופרת סיליקון (RTV) אפור**

סיליקון (RTV) אפור, מיועד בעיקר לאטימת חיבורים נוקשים (למשל פלאנג'ים במערכות הילוכים ומאחי' יציקות מתכת). עמידות לטמפרטורות עד כ-150°. עמיד לשמנים, לא קרוזיבי ומורשה לשימוש באזורים סביב עיבוד מזון ללא מגע ישיר.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 70 מ"ל  
מק"ט: 2150149



**חומרי ניקוי**

**LOCTITE SF 7840**  
**נוזל מסיר שומנים (Degreaser), ניתן לדילול, על בסיס מים**

מסיר שומנים רב תכליתי, לא רעיל על בסיס מים. ניתן לדילול ביחס של 1:4. מנקה: שמנים, גריז, חומרי סיכה, זפת ועוד.

חומר מתכלה ידיוותי לסביבה (Biodegradable)

אריזה: 12 יח' | תכולה: 750 מ"ל | מק"ט: 2150023  
אריזה: 1 יחידה | תכולה: 20 ליטר | מק"ט: 2150042



**LOCTITE SF 7850**  
**משחת ניקוי ידיים (ללא מים) עם משאבה**

משחה לניקוי ידיים מבוססת חומרים טבעיים, מכילה אלווורה וחוחובה לשמירה על עור הידיים. מכילה גרגרים עדינים לניקוי עמוק. ניתן לשימוש ללא מים. מתאים לניקוי של גריז, שמן, דיו, צבע, חומרים אפוקסיים ודבקים. חומר מתכלה ידיוותי לסביבה (Biodegradable).

כ-3 גר' בכל לחיצה - עד 1,000 שטיפות ידיים בכל מיכל.

אריזה: 4 יח' | תכולה: 3 ליטר  
מק"ט: 2040049



**מוצרים מקצועיים לאחזקה**

**LOCTITE SI 5075**  
**סרט סיליקון לאיטום ובידוד צנרת ותיקונים כללים, גמיש וחזק במיוחד**

סרט פיברגלס המיועד לאיטום חירום של נזילות בצנרת (self-fusing), על בסיס אפוקסי וסרט GRP (פלסטיק מחוזק בכוכית). ערכה קלה לשימוש לתיקון זמני של אזורים חלשים בצינורות מתכת ופלסטיק תוך שימור לחץ. ניתן להשיג תוצאה תוך דקות ללא כלים מיוחדים או הכשרה וזמן השבתה מינימלי. מתאים לכל צורה. טמפרטורת עבודה -29°C ועד 121°C.

אריזה: 12 יח' | מידה: 2.5x304.8 ס"מ | מק"ט: 2040130



**TEROSON® VR 5080**  
**סרט חבלה רב תכליתי בעל חוזק גבוה במיוחד**

סרט חבלה רב תכליתי בעל חוזק גבוה במיוחד. אידיאלי לתיקון זמני, חיוזוק, תיקון, איטום או הגנה על חלקים. נצמד לכל משטח יבש, נטול שמן ואבק, ומציג 100% עמידות למים ועמידות בטמפ' של עד 70°C. מתאים ליישומים פנימיים וחיצוניים.

אריזה: 1 יח' | תכולה: 50 מטר | מק"ט: 2040131



**תרסיסים**



**TEROSON VR190**  
**ספריי ניקוי בלמים, מצמד וקרבורטורים**

תרסיס ניקוי מקצועי, עוצמתי במיוחד, מבוסס מסיים אורגניים (ללא CHC) להסרת פיח, שמן, גרזי ואבק. מתאים גם לניקוי שאריות חומרי הדבקה ואיטום.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 500 מ"ל  
מק"ט: 2030006



**TEROSON SB 3120**  
**ספריי ציפוי גומי ושרף "זפת"**

ספריי ציפוי גומי ושרף, לא רעיל, להגנה על מרכב הרכב התחתון. משמר את כל סוגי ציפויי ההגנה המקוריים של הרכב, תואם ומשלים ציפויי הגנה מבוססי PVC, ניתן לצביעה, אוטם משטחים ממים, אבק ועוד.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 500 מ"ל  
מק"ט: 2030029



**LOCTITE 8021**  
**ספריי סיליקון מאושר NSF**

תרסיס שימון סיליקוני, מאושר מזון, מתאים לשימון וסיכוך של מכלולים מתכתיים ולא מתכתיים (מסילות), מסועים, סכיני חיתוך, ורכיבי פלסטיק. מתאים לשימוש גם בתבניות כחומר מפריד בטווח טמפרטורות -30°C ועד 150°C.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 400 מ"ל  
מק"ט: 2030007



**LOCTITE LB 8109**  
**ספריי גרזי מאושר NSF**

ספריי גרזי/שימון, מאושר מזון, מתאים לסיכוך חלקים הנתונים ללחץ גבוה, רעידות וזעזועים. החומר מספק הגנה נגד קורוזיה, עמיד במים, מלחים, ממיסים וחומצות. מתאים לשימוש בטווח טמפרטורות -30°C ועד 200°C.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 500 מ"ל  
מק"ט: 2030022



**LOCTITE LB 8101**  
**ספריי שימון שרשראות**

ספריי שימוש בעל תכונות היצמדות. מתאים לשימון וסיכוך שרשראות, גלגלי שיניים חשופים, ברגים וכבלים חמים. מספק הגנה מפני חדירת מים, בעל יכולת היצמדות גבוהה לחלקים מסתובבים. מתאים לשימוש בטווח טמפרטורות -30°C ועד 170°C.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 400 מ"ל  
מק"ט: 2030018



**LOCTITE SF 7800**  
**ספריי אבץ לגלון**

ספריי להגנה לאורך זמן מפני קורוזיה על מכלולי מתכת, להחזרת ההגנה על חלקים מגולונים שחזרו מתיקונים, ולחלקי רתכת לאחר ריתוך. מתאים לשימוש בטווח טמפרטורות -50°C ועד 550°C.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 400 מ"ל  
מק"ט: 2030031



**LOCTITE LB 8201**  
**ספריי שימון רב תכליתי (Multi Spray)**

תרסיס שמן רב תכליתי, שמן זוחל בעל כושר חדירה עמוק והתפשטות מהירה. מתאים לניקוי, שימון, שחרור והגנה לאורך זמן. מתאים לשימוש בכלי נשק. טמפרטורת עבודה יעילה בין -20°C ועד 120°C.

אריזה: 24 יח' | תכולה: 400 מ"ל  
מק"ט: 2030016



**TEROSON VR5000**  
**ספריי דבק מגע רב תכליתי**

ספריי דבק רב תכליתי, חומר רגיש ללחץ בעל כושר הדבקה ראשוני גבוה, עמיד במים. מיועד להדבקה של חומרי פנים הרכב, בדים, ספוגים, פוליאסטר, עור ועוד.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 400 מ"ל  
מק"ט: 2030034



**LOCTITE 7039**  
**ספריי ניקוי מגעים**

תרסיס ניקוי, דוחה אבק, לחות, מגן לאורך זמן, אינו מתייבש ואינו פוגע בפלסטיקה ובגומיות, מתאים לניקוי של מגעים "קרים", שלא עובר בהם זרם בעת הניקוי.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 400 מ"ל  
מק"ט: 2030032



**LOCTITE SF 7200**  
**ספריי קצף לניקוי חלקים והסרת אטמים**

חומר ניקוי המשמש להסרת אטמים, המבוססים על חומרים מתקשים (RTV וכדומה). מתאים במיוחד למתכות רכות כגון אלומיניום. מרכך את חומר האיטום על הפלאנג'.  
מק"ט: 2030017

אריזה: 12 יח' | תכולה: 400 מ"ל  
מק"ט: 2030017



**LOCTITE SF 7063**  
**ספריי מסיר שומנים (Degreaser)**

תרסיס ניקוי רב תכליתי, לשימוש לניקוי והכנה לפני הדבקה ואיטום. מומלץ לשימוש כחומר מכין לפני הדבקה ואיטום עם חומרים אנאורביים וציאנואקרילטים.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 400 מ"ל  
מק"ט: 2030015



**LOCTITE LB 8040**  
**ספריי הקפאה ושחרור לברגים ואומים**

מבצע פעולת הקפאה מיידית של החלקים לטמפרטורה של -43°C, ובכך נגרמים סדקים בחלודה, שמאפשרים לחומר לחלחל קפילרית פנימה, ולפעול. יש לרסס ולהמתין סדקה לפתיחה קלה.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 400 מ"ל  
מק"ט: 2030009

**דבק ציאנואקרילטיים - מהירים**



**LOCTITE 401**  
**דבק מהיר נוזלי מאושר NSF**

דבק המיועד לשימוש עם חומרים קשים להדבקה. מאפשר הדבקה מהירה של מגוון רחב של חומרים כולל מתכות, פלסטיק וגומי. מתאים במיוחד להדבקת חומרים ספוגיים כגון: עץ, נייר, עור וכו'.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 3 גר' | מק"ט: 2030028  
אריזה: 12 יח' | תכולה: 20 גר' | מק"ט: 2030036



**LOCTITE 454**  
**דבק מהיר ג'ל מאושר NSF**

דבק ג'ל בעל צמיגות גבוהה-משחתי. נצמד היטב למשטחים אנכיים (אינו נוזל). מתאים במיוחד להדבקת חומרים כגון: עץ, נייר, עור וכו'. טמפרטורת עבודה יעילה בין 54°C- ועד 121°C.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 3 גר' | מק"ט: 2030027  
אריזה: 12 יח' | תכולה: 20 גר' | מק"ט: 2040033



**LOCTITE 416**  
**דבק מהיר למתכת, פלסטיק וגומי**

דבק ציאנואקרילט בעל צמיגות גבוהה רב-תכליתי, מתאים במיוחד להדבקת חומרים מתכתיים אך משמש גם להדבקת גומי ופלסטיק ומתכות.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 20 גר' | מק"ט: 2040206



**LOCTITE 406**  
**דבק ציאנואקרילט לפלסטיק וגומי**

דבק ציאנואקרילט חד-מרכיבי, להדבקת חומרים פלסטיים גומי ואלסטומריים הדורשים קיבוע מהיר. הדבק מדביק היטב גם פוליאולפינים קשים להדבקה. יש צורך להכין את האביזרים המודבקים באמצעות אקטיבטור לוקטייט 770.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 20 גר' | מק"ט: 2040086



**LOCTITE 496**  
**דבק עם צמיגות נמוכה**

דבק ציאנואקרילט מהיר, בעל צמיגות נמוכה ורב תכליתי. מתאים במיוחד להדבקת חומרים מתכתיים ומשמש גם להדבקת פלסטיק וגומי.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 20 גר' | מק"ט: 2040112



**LOCTITE 495**  
**דבק מהיר למתכת, פלסטיק וגומי**

דבק ציאנואקרילט מהיר בעל צמיגות נמוכה ורב תכליתי. מתאים להדבקת פלסטיק, גומי ומתכות.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 20 גר' | מק"ט: 2040068



**LOCTITE 480**  
**דבק מהיר שחור גמיש מאושר NSF**

דבק ציאנואקרילט מחוזק בגומי בעל גמישות וחוזק קילוף גבוהים מיועד להדבקות מבנה. מתאים להדבקת רוב החומרים מתכות, פלסטיק, גומי ועוד. מכיל רכיבי גומי לשיפור עמידה בהלמים ורעידות. עמידות טמפ' גבוהה, עמידות כימית טובה.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 20 גר' | מק"ט: 2040128



**LOCTITE 425**  
**דבק לקיבוע ואבטחת ברגים פלסטיים**

דבק ציאנואקרילט המשמש לקיבוע תברגים ממתכת וחומרים פלסטיים ניתן ליישום לפני או גם אחרי פעולת ההברגה. משמש לאבטחת ברגים מפני פתיחה באמצעות יישום על ראש הבורג או אום לאחר הסנירה.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 20 גר' | מק"ט: 2040126



**SICOMET 50**  
**דבק מהיר נוזלי בצמיגות נמוכה מאוד**

דבק ציאנואקרילט שקוף, בעל צמיגות נמוכה והתמצקות מהירה. הדבק מיועד להדבקה מהירה של גומי ופולימרים הנדסיים (PC, ABS) ולשימוש במרבית סוגי המתכות. מתאים להדבקה ברווחים קטנים מאוד או ללא רווחים כלל. עמיד עד לטמפ' 80°C.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 20 גר' | מק"ט: 2040081



**SICOMET 5142**  
**דבק מהיר נוזלי בצמיגות נמוכה**

דבק ציאנואקרילט שקוף, בעל צמיגות נמוכה והתמצקות מהירה. המוצר מיועד להדבקה מהירה וחזקה של חומרים פלסטיים ואלסטומרים. מתאים גם להדבקת מתכות, פלסטיק וגומי.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 20 גר' | מק"ט: 2040074



**דבקים אנאירוביים לאבטחת ברגים ואומים**

**LOCTITE 242**

**נועל תבריגים חוזק בינוני**

דבק נועל תבריגים חוזק בינוני לפלדת אל חלד ומשטחים מצופים, לקבלת תוצאות מיטביות מומלץ להכין את פני השטח עם שימוש במסיר שמנים מסוג LOCTITE SF 7063.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 10 מ"ל | מק"ט: 2040097  
אריזה: 12 יח' | תכולה: 50 מ"ל | מק"ט: 2040075



**LOCTITE 222**

**נועל תבריגים חוזק בינוני-נמוך, מאושר NSF**

דבק המתאים לאבטחת ברגים אשר נדרש לפתוח אותם לעיתים קרובות בעזרת כלי עבודה סטנדרטיים, ללא גזירה או שבירה של הבורג. לתוצאות מיטביות מומלץ שימוש מקדים במסיר שמנים מסוג LOCTITE SF 7063.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 10 מ"ל | מק"ט: 2030026  
אריזה: 12 יח' | תכולה: 50 מ"ל | מק"ט: 2040082



**LOCTITE 270**

**נועל תבריגים חוזק גבוה, מאושר NSF**

דבק המתאים לשימוש על כל סוגי המתכות (נחושת, פלזי ואל-חלד). מיועד לנעילה חזקה של ברגים ומכלולים, אשר לא נדרש לפתוח אותם לעיתים קרובות כגון ברגי מנוע וכדומה. לתוצאות מיטביות מומלץ שימוש מקדים במסיר שמנים מסוג LOCTITE SF 7063.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 10 מ"ל | מק"ט: 2030024  
אריזה: 12 יח' | תכולה: 50 מ"ל | מק"ט: 2040035



**LOCTITE 243**

**נועל תבריגים חוזק בינוני, מאושר NSF**

דבק המונע התרופפות ברגים ונזילה מקדחים כתוצאה מרעידות. מתאים במיוחד לשימוש על פלדת אל חלד ומשטחים מצופים, שנדרש לפתוח אותם לעיתים תכופות, בעזרת כלי עבודה סטנדרטיים, ללא גזירה או שבירה של הבורג. לתוצאות מיטביות מומלץ שימוש מקדים במסיר שמנים מסוג LOCTITE SF 7063.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 10 מ"ל | מק"ט: 2030030  
אריזה: 12 יח' | תכולה: 50 מ"ל | מק"ט: 2040034



**דבקים אנאירוביים לאיטום צנרת ואגנים (פלנג'ים)**

**LOCTITE 572**

**נוזל איטום ונעילת צנרת וחיבורי מתכת, מכיל טפלון**

נוזל אנאירובי לנעילה ואיטום של צנרת וחיבורי מתכת, למניעת דליפות שמן ומים. בעל חוזק קיבוע נמוך, המאפשר פירוק קל של הרכיבים המחוברים.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 50 מ"ל | מק"ט: 2040087



**LOCTITE 510**

**נוזל איטום ליציקות ברזל/פלדה, מאושר NSF**

עמיד בטמפרטורות גבוהות עד 150°C, מתאים לשימוש באגני מתכת, פלדה, מדגשי טורבו וכדומה.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 50 מ"ל | מק"ט: 2040046



**LOCTITE 573**

**דבק אנאירובי לאיטום אוגנים**

נוזל איטום ונעילת הברגות, חוזק בינוני, דבק אנאירובי לאיטום אוגנים המתמצק בעת מגע עם משטחים מתכתיים בהעד אוויר. מיועד לנעילה ואיטום של אוגני מתכת ויוצר אטם חזק מאד בין רכיבי מתכת קשיחים. מתאים לאטימת תיבות הילוכים, ראשי מנוע ואגני שמן. מונע התרופפות ונזילה כתוצאה מזעזועים ורטט.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 50 מ"ל | מק"ט: 2150036



**LOCTITE 518**

**חומר איטום אנאירובי**

התכונות המשופרות של לוקטייט 518 בנוסחה החדשה הן - חוזק גבוה יותר בעת יישום הדבק גם על רכיבים לא נקיים, ביצועים משופרים גם על רכיבים ממתכות פסיביות ללא צורך באקטיבטור, אפשרות ליישום הדבק במרווחים גדולים יותר, הידבקות וגמישות משופרים, יכולות איטום טובות יותר.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 50 מ"ל | מק"ט: 2040044



**LOCTITE 574**

**נוזל איטום כללי, לאגני מים, שמן ומשטחי מתכת קשיחים**

נוזל לאיטום נגד דליפות מים ושמן, מיועד לכלל המתכות, יוצר אטם חזק מאוד בין רכיבי מתכת קשיחים. מתאים לאטימת תיבות הילוכים, ראשי מנוע ואגני שמן.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 50 מ"ל | מק"ט: 2040047



**LOCTITE 577**

**טפלון נוזלי מאושר NSF, נועל איטום ונעילת תבריגים לטמפרטורה ולחץ גבוהים**

נוזל איטום ונעילת הברגות, "טפלון נוזלי" חוזק בינוני, בעל עמידות מצויינת לכימיקלים.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 50 מ"ל | מק"ט: 2040042



**דבקים אנאירוביים לקיבוע מיסבים, תותבים ושגמים**

**LOCTITE 648**

**דבק קיבוע צירים/מיסבים, חוזק גבוה, במרווח עד 0.15 מ"מ, מאושר NSF**

דבק בעל צמיגות נמוכה וחוזק גבוה עם עמידות בטמפ' גבוהה. אידיאלי לשמירת חלקים עם מרווח. מיועד להדבקה של חלקים גליליים. מתמצק בהיעדר אוויר בין משטחי מתכת צמודים, ומונע התרופפות ודליפה עקב זעזועים ורעידות. המוצר עובד גם על מצעים פסיביים, ומציע ביצועים בטמפ' גבוהות וסבילות טובה לשמן. טמפ' עבודה -55°C ועד 180°C.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 50 מ"ל | מק"ט: 2040043



**LOCTITE 638**

**דבק קיבוע צירים/מיסבים, חוזק גבוה מאד, מאושר NSF**

דבק אנאירובי, ביצועי טמפ' גבוהות וסבילות טובה לשמן, זמן חיבור של ארבע דקות בלבד, ומילוי רווחים של 0.15-0.25 מ"מ. סבילות למהמים משטחים קלים, כולל שמנים תעשייתיים. צמיגות גבוהה, אידיאלי עבור צירים, גלגלי שיניים, גלגלות וחלקים גליליים דומים, וניתן להשתמש בו גם עבור יישומי נעילת הברגה ואיטום, הברגה בחוזק גבוה. טמפ' עבודה -55°C ועד 180°C.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 10 מ"ל | מק"ט: 2040118  
אריזה: 12 יח' | תכולה: 50 מ"ל | מק"ט: 2040067



**LOCTITE 601**

**דבק לקיבוע חלקים גליליים**

דבק אנאירובי המיועד להדבקה וקיבוע של חלקים גליליים בחוזק בינוני נמוך, במיוחד כאשר המרווח בין החלקים קטן ונדרש חומר בעל צמיגות נמוכה כדי לחדור במרווח הצר. המוצר מתמצק בהיעדר חשיפה לאוויר בין שני משטחי מתכת צמודים ומונע התרופפות וניזילה כתוצאה מזעזוע ורטט.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 10 מ"ל | מק"ט: 2040091  
אריזה: 12 יח' | תכולה: 50 מ"ל | מק"ט: 2040066



**חומרים לאיטום**

**LOCTITE 55**

**חוט טפלון מקצועי לאיטום צנרת מאושר NSF**

חוט טפלון מקצועי לאיטום צנרת. מיועד לנעילה ואיטום בזמן קצר של צינורות מתכת, פלסטיק ואבזורים, יוצר חותם לחץ מיידי מלא. הבחירה האידיאלית עבור אטימה מהירה, קלה ואמינה. מאושר לשימוש בצנרת גז, מימן ומים לשתיה .NSF, KTW, DVGW

אריזה: 24 יח' | אורך: 50 מ' | מק"ט: 2040134  
אריזה: 40 יח' | אורך: 160 מ' | מק"ט: 2040069



**מוצרים מקצועיים**

**LOCTITE LB 8008**

**משחת סיכה נגד היתפסות (Anti-seize)**

משחת סיכה עם נחושת וגרפיט, מגנה מפני קורוזיה לחומרים שונים כגון נחושת, פליו, ברזל יצוק, פלדה, נירוסטה, פלסטיק, ציוד הקשור לכימיקלים ועוד. עמיד לטמפרטורה עד 980°C.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 453 גרם | מק"ט: 2030041



**LOCTITE SF 7414**

**משחה לסימון וגילוי תזוזת ברגים/חלקים מאובטחים**

משחה ליצירת סמן קל לזיהוי של תזוזת ברגים או חלקים מאובטחים (Torque Marker), יבוש מהיר. בעלת יכולת היצמדות גבוהה למתכות, אינה קורסיבית, ומתאימה לסימון חלקי: אלומיניום, מגנזיום, טיטניום, נירוסטה ונחושת. טמפרטורת עבודה -35°C ועד 145°C, צבע כחול.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 50 מ"ל | מק"ט: 2150049



**LOCTITE EA 3463**

**פלסטלינה דו-רכיבית לתיקוני מתכת**

פלסטלינה אפוקסית דו רכיבית, קלה לשימוש. מיועדת לתיקון ואיטום של צינורות וציקים ברזל, טמפרטורת עבודה יעילה בין -30°C עד 120°C.

אריזה: 24 יח' | תכולה: 114 גרם | מק"ט: 2040084



**LOCTITE 3430**

**דבק אפוקסי מהיר דו רכיבי לשימוש מקצועי**

מיועד לשימוש עם חומרים הקשים להדבקה. הדבק מאפשר הדבקה מהירה של מגוון רחב של חומרים כולל מתכות, פלסטיק וגומי. מתאים במיוחד להדבקות חומרים ספוגיים כגון: עץ, נייר, עור וכו'.

אריזה: 12 יח' | תכולה: 24 מ"ל מק"ט: 2040048

